

2TSP Tippvagnar – tekniska specifikationer

Underlag för PDF med data specificerad per modell.

2TSP-14	
Specifikation	Värde
Totalvikt	13 600 kg
Egenvikt	3 600 kg
Lastkapacitet	10 000 kg
Lasthöjd	1 300 mm
Volym med 1 lämnivå	7 m ³
Volym med 2 lämnivåer (+600 mm)	14 m ³
Volym med 2 lämnivåer (+800 mm)	16,5 m ³
Flakmått – längd	4 950 mm
Flakmått – bredd	2 170 mm
Flakmått – höjd 1 lämnivå	600 mm
Flakmått – höjd 2 lämnivåer (+600 mm)	1 200 mm
Flakmått – höjd 2 lämnivåer (+800 mm)	1 400 mm
Vagnmått – längd	7 250 mm
Vagnmått – bredd	2 415 mm
Vagnmått – höjd 2 lämnivåer (+600 mm)	2 500 mm
Vagnmått – höjd 2 lämnivåer (+800 mm)	2 700 mm
Axlar	2
Däckdimension	500/50-17
Rekommenderad traktoreffekt	100–110 hk

2TSP-16

Specifikation	Värde
Totalvikt	16 000 kg
Egenvikt	4 000 kg
Lastkapacitet	12 000 kg
Lasthöjd	1 200 mm
Volym med 1 lämnivå	8 m ³
Volym med 2 lämnivåer	16 m ³
Flakmått – längd	4 520 mm
Flakmått – bredd	2 475 mm
Flakmått – höjd 1 lämnivå	800 mm
Flakmått – höjd 2 lämnivåer	1 600 mm
Vagnmått – längd	6 015 mm
Vagnmått – bredd	2 475 mm
Vagnmått – höjd 2 lämnivåer	2 870 mm
Axlar	2
Däckdimension	445/45 R19.5
Rekommenderad traktoreffekt	120–150 hk
Komplett utrustning	Pneumatiskt bromssystem
Komplett utrustning	Flak med lucka för doserad lossning av bulkmaterial
Komplett utrustning	Trevägstipp, lastkapacitet 12 ton
Komplett utrustning	Scharmüller dragögla Ø40, Ø50 eller Ø90 mm
Komplett utrustning	12 V elsystem

2TSP-21

Specifikation	Värde
Totalvikt	21 000 kg
Egenvikt	5 000 kg
Lastkapacitet	16 000 kg
Lasthöjd	1 450 mm
Volym med 1 lämnivå	10,5 m ³
Volym med 2 lämnivåer	21,0 m ³
Flakmått – längd	5 355 mm
Flakmått – bredd	2 270 mm
Flakmått – höjd 1 lämnivå	800 mm
Flakmått – höjd 2 lämnivåer	1 600 mm
Axlar	2
Däckdimension	385/65 R22.5
Rekommenderad traktoreffekt	120 hk

Källa: 2TSP.pdf. Kontrollera alltid slutliga tekniska data med leverantör inför publicering.

EC Maskiner 2026-05-12. ecmaskiner.com